



## VAN GERNER Components

### **SCANGRIP UV CURING: LED VERLICHTING OPLOSSINGEN VOOR UV-UITHARDING**

SCANGRIP presenteert een volledig assortiment gespecialiseerde LED-oplossingen voor UV-uitharding en hebben een extreme duurzaamheid en een zeer lange levensduur.

#### **Innovatieve en functionele UV uithardingslampen**

Door gebruik te maken van UV LED-uithardingstechnologie kunt u sneller en efficiënter werken met een aanzienlijke verkorte uithardingstijd tussen elke bewerking. Het assortiment LED-oplossingen voor UV-uitharding is toepasbaar voor UV-uithardende primers en UV-uithardende plamuren en is ontworpen voor elk klein of groot reparatiewerk.

#### **Koude-uithardingstechnologie**

Bij gebruik van LED-oplossingen voor UV-uitharding wordt er tijdens het uitharden geen warmte geproduceerd op het te bewerken materiaal en lak, wat het uitharden van plastic onderdelen of warmtegevoelig materiaal mogelijk maakt. Schuren en polijsten kan direct nadat het uitharden is voltooid en de bewerkingstijd wordt aanzienlijk verkort.



UV-LIGHT 03.5801



#### **UV-LED Licht 03.5801 handlamp voor reparaties met UV-uitharding**

De UV-handlamp is voorzien van een laadindicator en broekklip. Uitergest met een haak, instelbare en magnetische voet, de Lichtlens is oplosmiddelbestendig, opladen gaat via docking-oplaadstation met USB kabel aansluiting.



## **VAN GERNER** Components

### **Goedgekeurd door BASF**

SCANGRIP's LED-oplossingen voor UV-uitdaging zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met BASF Coatings. Volgens BASF Coatings kunnen de UV-lampen de gehele werkwijze bij autoschade herstelbedrijven veranderen en *tot een cultuuromslag leiden*

<b>Product nr.</b>	<b>03.5801</b>
<b>Bestraling sterkte</b>	<b>Diam Ø10cm</b>
<b>Bij afstand 6 cm:</b>	<b>Opfl 75cm<sup>2</sup></b>
	<b>Min 6mW/cm<sup>2</sup></b>
	<b>Max centrum 10 mW/cm<sup>2</sup></b>
<b>Golflengte</b>	<b>390-400nm</b>
<b>Beschermingsfactor</b>	<b>IP30</b>
<b>Valweerstand</b>	<b>IK07 (1mtr)</b>
<b>Aansluiting</b>	<b>USB kabel 1 mtr</b>
<b>Afmetingen</b>	<b>190 x60 x 32 mm</b>
<b>Gewicht</b>	<b>270 g</b>