



## VAN GERNER Components

### **SCANGRIP EX proof - LED verlichting oplossingen voor in explosieve gebieden.**

Het assortiment **Scangrip** explosie veilige LED-werklampen zorgt voor een zeer krachtige verlichting en hebben een extreme duurzaamheid en een zeer lange levensduur.

### **Innovatieve en functionele werklampen**

De LED-technologie evolueert razendsnel. We hebben geprofiteerd van de technologische ontwikkelingen om een nieuwe reeks explosie veilige LED-werk, hoofd en handlampen te ontwerpen

**LED explosie veilige NOVA werklampen** zijn uitgerust met zeer krachtige COB LED-werklampen die een extreem heldere verlichting geven. **De NOVA-EX en NOVA-EX R zijn ontworpen voor de professionele gebruiker en goedgekeurd voor ZONE 1 en ZONE 21.**

### **NOVA-EX R 03.5618**



### **Goedgekeurd en gecertificeerd.**

De Scangrip EX PROOF lampen zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens de laatste Europese ATEX-richtlijn en de internationale IECEx-voorschriften voor gebruik in: **zone 1 en 2 in explosieve gas-atmosfeer en zone 21 en 22 in een brandbare stof-atmosfeer.**



## VAN GERNER Components

De **NOVA-EX R** werklamp is gemaakt van gegoten aluminium en schokbestendig om zelfs zware slagen en schokken te doorstaan. De lamp verdraagt ruwe, natte en vuile omstandigheden in een professionele werkomgeving en is bestand tegen buitenwerk in alle weersomstandigheden. Afhankelijk van de werктаak kunt u kiezen uit 2 lichtsterkten: respectievelijk 50% en 100%.

<b>Product nr.</b>	<b>03.5618</b>
<b>Lichtsterkte</b>	<b>2000 - 4000 (2 lichtsterkten 50% / 100%)</b>
<b>Lichtkleur</b>	<b>6000 Kelvin</b>
<b>Lichtstraalhoek</b>	<b>110°</b>
<b>Beschermingsfactor</b>	<b>IP65</b>
<b>Valweerstand</b>	<b>1 mtr.</b>
<b>Aansluitingskabel</b>	<b>5 mtr (laadkabel)</b>
<b>Oplaadtijd</b>	<b>3h</b>
<b>Werktijd</b>	<b>2.15h / 4.3h</b>
<b>Uitvoering</b>	<b>Accu (21.6V / 3350 mAh Li-ion)</b>
<b>Aansluitwaarden</b>	<b>230V / 50Hz - DC 21,6V/1A / 31W</b>
<b>Afmetingen</b>	<b>270 x 261 x 130 mm</b>
<b>Gewicht</b>	<b>4.3 kg</b>

Optioneel:



Magneet bevestiging

03.5616



klem bevestiging  
Stijgerbeugel EX

03.5609



Driepoot statief

03.5607